

Si la page ne s'affiche pas correctement, suivez [ce lien](#)

AERO DEFENSE

ENVIRONNEMENT

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

TRANSPORT

FERROVIAIRE

SECURITE



Lantech™
Pioneering Industrial and IP Networks

Switch PoE EN50155, Compact et Durci

Version non-administrable

Jusqu' à 8 ports Fast Ethernet

PoE 802.3 at/af, 30 W par sortie

Alimentation redondante 12V, 24V, 48V ou 72V



Nouveaux produits

IPES-0008B-41

8 ports 10/100TX PoE at/af



- connecteurs M12 pour les ports Ethernet et l'entrée alimentation
- boîtier en aluminium avec un indice de protection IP41
- volume d'encombrement réduit 135 (l) x 165 (P) x 62 (H) mm
- gamme d'alimentation 12V, 24V, 48V ou 72 V, double entrée redondante
- 8 ports fast Ethernet PoE conformes à la norme 802.11 at/af
- taux de commutation 1.6 Gbps
- plage de température de fonctionnement de -40°C à 75°C
- conforme aux normes applicables au milieu ferroviaire : EN50155, EN50121-3-2 et EN50121-4
- certifié EN45545-2 R24 pour la résistance au feu et fumée

Fiche technique [IPES-0008B-41](#)

IPES-0005B-41

5 ports 10/100TX PoE at/af

- modèle 12V avec convertisseur élévateur 48V permettant de disposer d'un budget PoE de 80W
- modèle 72V avec convertisseur abaisseur pour se conformer à la norme PoE 802.3 at/af et disposer d'un budget PoE de 120W
- 5 ports fast Ethernet PoE conformes à la norme 802.11 at/af
- taux de commutation 1.0 Gbps



- plage de température de fonctionnement de -40°C à 75°C
- conforme aux normes applicables au milieu ferroviaire : EN50155, EN50121-3-2 et EN50121-4
- certifié EN45545-2 R24 pour la résistance au feu et fumée

Fiche technique [IPES-0005B-41](#)

IPES-0208GF


8 ports 10/100TX PoE at/af et 2 ports fibre optique 1000FX



- conforme aux normes applicables au milieu ferroviaire : EN50155, EN50121-3-2 et EN50121-4
- certifié E-Mark E4 pour répondre à la norme applicable aux applications transports Bus/Tram
- certifié EN45545-2 R24 pour la résistance au feu et fumée
- 8 ports Fast Ethernet 10/100TX injecteurs PoE
- 2 ports Gigabit pour fibre optique mono et multimode, connectique LC
- boîtier en aluminium disponible en 2 grades de protection : IP67 ou IP43

Fiche technique [IPES-0208GF](#)

Les dernières nouveautés de nos autres gammes de produits



ZA Les Bordes
24, rue Gustave Madiot
91070 BONDOUFLE

Tél. : 01 69 11 51 00

[Site Internet](#)

[Contactez-nous](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'informations de 6ta, [Cliquez ici](#)

