

Si la page ne s'affiche pas correctement, suivez [ce lien](#)

AERO DEFENSE

ENVIRONNEMENT

INDUSTRIE

LOGISTIQUE

TRANSPORT

FERROVIAIRE

SECURITE



Arestech

Embedded & Automation Solution

BOX PC POUR L'AUTOMATISME et L'EMBARQUE

Processeur de 6^{ème} génération Skylake



Nouveaux produits

Nouvelle famille de BOX PC avec processeur de 6^{ème} génération Skylake

BPC-5070

Fanless, compact, nombreuses ressources d'Entrées/Sorties



- processeur de sixième génération Intel® Core™ i7, jusqu'à 3.4 GHz
- chipset Intel® Q170
- 2 emplacements pour mémoire DDR4 double-canal, jusqu'à 32 Go
- 2 emplacements pour l'installation de disque 2.5" bas profil
- 2 canaux SATA-III et fonction RAID 0/1 supportée
- 3 sorties vidéo HDMI version 1.4a
- 2 ports Ethernet Gigabit indépendants
- 2 ports série configurables en RS232/422/485
- alimentation 12 à 24V, connexion sur bornier à vis
- gamme de température en fonctionnement de -20°C à 45°C
- dimensions 238 (L) x 245 (P) x 61 (H) mm
- en option : interfaces de communication sans-fil Wifi et 4G/3G

Pour télécharger la fiche technique, suivez [ce lien](#)

BPC-7470

Fanless, avec emplacements PCIExpress

- carte mère supportant les processeurs de sixième génération Intel® Xéon® E3



- et Core™ i7
- chipset Intel® C236
- 2 emplacements pour mémoire DDR4 double-canal (ECC), jusqu'à 32 Go
- fonctionnalités modulaires grâce à la disponibilité de ses emplacements PCI Express : 1x PCIe x8, 2x PCIe x4, 1x PCIe x16
- 2 canaux SATA-III et fonction RAID 0/1/5/10 supportée
- 1 baie de 2.5" avec tiroir extractible pour l'installation de disque dur/SSD
- 2 ports Ethernet Gigabit indépendants (Intel i219LM et i210AT)
- 2 ports série RS-232
- double sorties affichage : VGA et DVI
- alimentation 100 à 240Vac
- température de fonctionnement -20°C à 55°C
- résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810G

Pour télécharger la fiche technique, suivez [ce lien](#)

Autre nouveauté de la gamme de BOX PC ARESTECH : BOX PC POLYVALENT

BPC-3023-3A1

Intel Celeron N2930, excellent ratio performances/coût



- processeur 4 coeurs cadencé à 1.83 GHz
- Bios UEFI
- mémoire vive DDR3L, jusqu'à 8 Go
- espace de stockage sur disque 2.5" et mSATA
- sorties vidéo : HDMI, micro-HDMI et VGA
- 4 ports Ethernet Gigabit
- 2 ports série dont un RS232/422/485
- 2 emplacements mini PCIe pour périphériques additionnels de type WiFi et cellulaire 4G/3G
- entrée alimentation 12V
- gamme de température de fonctionnement -20°C à 50°C
- dimensions 140 (L) x 116 (P) x 41 (H) mm

Pour télécharger la fiche technique, suivez [ce lien](#)

Les dernières nouveautés de nos autres gammes de produits

✓ New

**BOX PC
10 GbE**

✓ New

TABLET PC

✓ New

**CARTE
COMPTAGE**

✓ New

**E/S
EtherCAT**

✓ New

**SWITCH
EN50155**